

Màn chiếu khung di động

Model			Kích thước vùng chiếu	Đường chéo
Màn chiếu trước- sau	Màn chiếu trước	Màn chiếu sau		
FR72	F72	R72	1m46 x 1m10	72
FR84	F84	R84	1m71 x 1m28	84
FR100	F100	R100	2m03 x 1m52	100
FR120	F120	R120	2m44 x 1m83	120
FR150	F150	R150	3m05 x 2m29	150
FR180	F180	R180	3m66 x 2m74	180
FR200	F200	R200	4m06 x 3m05	200
FR250	F250	R250	5m08 x 3m81	250
FR300	F300	R300	6m09 x 4m57	300
FR350	F350	R350	7m11 x 5m33	350

Thông tin sản phẩm:

Khung nhôm cao cấp
 - Vải màn: PS White Fabric
 - Thiết kế dạng modul rời
 - Sử dụng khuy bấm giúp màn luôn căng phẳng
 - Sử dụng giải pháp chiếu trước và chiếu sau.
 - Viền màn chất liệu PVC cao cấp, chịu nhiệt



- Kiểu dạng màn khung đứng, thiết kế chất liệu nhôm cao cấp, phong cách sang trọng, hiện đại.
 - Vải màn được sản xuất theo công nghệ của Mỹ, cấu trúc khác với vải màn văn phòng thông thường. Không bị nhăn khi gấp lại, dễ dàng tẩy sạch vết bám bẩn, không bị mốc, thân thiện môi trường.

Cách sử dụng, bảo quản

- Tháo các chi tiết ra khỏi vali cẩn thận, lắp đặt khung màn trước sao cho thành hình chữ nhật, sau đó đặt khung màn nằm trên một mặt phẳng và giải vải màn lên, và cài bấm những khuy bấm vào. Sau đó dựng từ từ khung màn lên.
- Khi tháo dỡ làm theo từng bước ngược lại.
- Bảo quản màn nơi khô ráo, tránh nước và nhiệt độ không quá 40 độ C



- Hộp màn chứa chuyên dụng, chống ẩm, chống va đập, có bánh xe thuận tiện cho việc di chuyển.
- Chịu nhiệt tốt, chống bám nước, bụi bẩn.
- Màn chiếu cao cấp phụ hợp hội nghị, phòng chiếu phim HD, 3D

Chất lượng luôn được khẳng định